2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

TCL BreezeIN P4 - murale

Réf. SN18P4S0 + ST18P2

Une climatisation douce et puissante pour la pièce de vie : 5,2 kW, flux Gentle Breeze et Wi-Fi.



Les points forts

- Rendement saisonnier en froid vérifié sur la fiche EPREL (SEER 6,5, A++)
- Flux d'air diffus Gentle Breeze, agréable dans une pièce de vie
- Pilotage Wi-Fi via TCL Home, Alexa et Google Home
- Liaison jusqu'à 25 m selon la documentation TCL du groupe ST18P2
- Mode Eco à trois niveaux et nettoyage Deep Clean

Idéal pour

Séjour, salon ou pièce de vie ouverte, de l'ordre de 35 à 50 m2 selon l'isolation et l'exposition (à confirmer lors de notre visite technique).

Description

La TCL BreezeIN P4 5,2 kW, composée de l'unité intérieure SN18P4S0 et du groupe extérieur ST18P2, est pensée pour les séjours et pièces de vie. Sa fiche énergie européenne indique un SEER de 6,5 (classe A++) pour une charge de 5,2 kW en froid, et un SCOP de 4,0 (classe A+) en climat moyen. RDE Service la pose et la met en service dans toute l'Île-de-France.

Dans une grande pièce, le confort de soufflage compte autant que la puissance. La BreezeIN P4 utilise le flux Gentle Breeze : seize ailettes micro-perforées sur cette taille selon TCL, qui adoucissent l'air soufflé. Le mode Smart Airflow dirige l'air frais vers le plafond et l'air chaud vers le sol, pour une température plus homogène dans la pièce.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/residentiel/tcl-sn18p4s0-st18p2/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	SN18P4S0
Unité extérieure	ST18P2
Puissance froid	5,2 kW
Puissance chaud	5,3 kW
SEER / classe froid	6,5 / A++
SCOP / classe chaud	4 / A+
Pression sonore intérieure	dès 27 dB(A)
Pression sonore extérieure	54 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	25 m / 10 m
Fonctionnement froid	-15 à 53 °C
Fonctionnement chaud	-20 à 30 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	306 x 920 x 195 mm
Poids intérieure	10 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	602 x 853 x 349 mm
Poids extérieure	30 kg
Alimentation	monophasé 230 V
Wi-Fi / application	intégré TCL Home
Garantie fabricant	Compresseur 5 ans sur enregistrement sous 30 jours (TCL France)

Fonctions

TCL AI : ajustement automatique de la puissance pour limiter la consommation - Mode Eco avec trois niveaux d'économie - Gentle Breeze : ailettes micro-perforées pour un flux d'air diffus, sans courant d'air direct - Smart Airflow : soufflage vers le plafond en froid, vers le sol en chaud - Deep Clean : auto-nettoyage en 4 étapes - Mode Turbo (air à 18 °C en 30 s environ, à 40 °C en 60 s environ selon TCL) - Rappel de nettoyage du filtre (afficheur et application) - Autodiagnostic, dont détection de fuite de fluide - Compatible Amazon Alexa et Google Home

À savoir avant de choisir

- Classe A+ en chauffage (climat moyen) : non éligible à la TVA à 5,5 %
- Unité intérieure de 920 mm de large, à placer sur un mur dégagé
- Groupe extérieur de 30 kg

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.